



NO.1124010743

检测报告

Test Report

样品名称： 锂离子二次电池 INR21700 5000mAh 3.65V 18.25Wh

Name of Sample: Lithium-ion Rechargeable cell INR21700 5000mAh 3.65V 18.25Wh

委托单位:

Consignor:



上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司
检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1124010743

1/10

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	锂离子二次电池 INR21700 5000mAh 3.65V 18.25Wh	
	英文 English	Lithium-ion Rechargeable cell INR21700 5000mAh 3.65V 18.25Wh	
样品编号 Sample No.	1124010743		
委托单位 Consignor			
生产单位 Manufacturer			
检测方法 Test method	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 7&Amend. 1 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 7&Amend. 1 Section 38.3		
判定标准 Criterion	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 7&Amend. 1 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 7&Amend. 1 Section 38.3		
样品外观 Appearance	灰色 圆柱型塑料薄膜外壳 Gray Cylinder plastics film shell		
样品接受日期 Accepted Date	2026-01-22	检测起迄日期 Test Date	2026-01-26 ~ 2026-03-22
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;撞击;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Impact, Forced discharge		
检测结论 Conclusion	经检测, 该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC. 10/11/Rev. 7&Amend. 1 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 7&Amend. 1 Section 38.3 生效日期(Date): 2026-03-22		
备注 Comment	可充电锂电池芯Rechargeable Lithium Cell./		
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code /

批准
Approver:
职务
Title:

许强

审核
Checker:

陆建峰

编制
Compiler:

傅强

电化学测试部部长(Head of Electrochemical Testing Department)



上海化工院检测有限公司 检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1124010743

2/10

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	撞击 Impact	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.8	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	以下空白	This space intentionally left blank			
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:20℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃, Ambient humidity:/%			
分包检验情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/		
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code
			地址 Address	/	电话 Tel

[illegible]

[illegible]

序号 No.	3	检测项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	69.6556	4.11	69.6559	4.11	0.00	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	69.6846	4.11	69.6849	4.11	0.00	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	69.6758	4.11	69.6763	4.11	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	69.6520	4.11	69.6526	4.11	0.00	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	69.6843	4.11	69.6840	4.11	0.00	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	69.7062	4.11	69.7066	4.11	0.00	100.00	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	69.7844	4.11	69.7845	4.11	0.00	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	69.7489	4.11	69.7490	4.10	0.00	99.76	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	69.7982	4.11	69.7985	4.11	0.00	100.00	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	69.6636	4.11	69.6638	4.11	0.00	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	69.6559	4.11	69.6509	4.11	0.01	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	69.6849	4.11	69.6825	4.11	0.00	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	69.6763	4.11	69.6737	4.11	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	69.6526	4.11	69.6467	4.11	0.01	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	69.6840	4.11	69.6782	4.11	0.01	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	69.7066	4.11	69.7032	4.11	0.00	100.00	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	69.7845	4.11	69.7817	4.11	0.00	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	69.7490	4.10	69.7426	4.10	0.01	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	69.7985	4.11	69.7958	4.11	0.00	100.00	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	69.6638	4.11	69.6573	4.11	0.01	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting,
No Disassembly,No Rupture & No Fire.

序号 No.	5	检测项目名称 Name of Test Items	外短路 External short circuit
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	127.1	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	126.1	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	123.1	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	128.4	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	127.2	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	120.6	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	118.0	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	107.2	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	120.3	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	101.6	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 R-破裂 F-起火 O-无解体、无起火、无破裂。
Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly,No Fire & No Rupture.

序号 No.	6	检测项目名称 Name of Test Items	撞击 Impact
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
011	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	17.0	O
012	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	16.5	O
013	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	17.0	O
014	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	17.4	O
015	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	17.6	O
016	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	17.9	O
017	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	17.0	O
018	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	16.5	O
019	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	17.6	O
020	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	16.6	O
以下空白	This space intentionally left blank		


备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检测报告 - 附表7
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report — Appendix 7

NO. 1124010743

9/10

序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
021	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
022	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
023	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
024	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
025	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
026	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
027	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
028	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
029	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
030	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
031	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
032	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
033	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
034	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
035	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
036	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
037	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
038	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
039	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
040	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
备注: D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			



报告结束